



ATRON LUBRIFICANTES LTDA

BOLETIM TÉCNICO

ATRON TECNO SS 15W40 SN

ATRON TECNO SS 15W40 SN é um óleo lubrificante semissintético multiviscoso indicado para veículos que utilizam a classificação SAE 15W40 API SN. Pode ser utilizado em veículos movidos a gasolina, etanol, flex(bicombustível) e GNV.

ATRON TECNO SS 15W40 SN é formulado a partir de óleos básicos minerais em conjunto com óleos sintéticos em sua composição a fim de otimizar as características de desempenho quando em uso, também inseridos aditivos que proporcionam ação antioxidante, anticorrosiva, antiespumante, melhorador de viscosidade e fluidez, prolongando a vida útil do motor e peças lubrificadas.

Pode ser utilizado em substituição aos lubrificantes de classificações já obsoletas e/ou anteriores como graus API SJ, SL & SM .

Ensaio	Método	Especificações	Unidade
Viscosidade Cinemática cSt a 40° C	ASTM D 445	85,4 / 121,94	mm² / s
Viscosidade Cinemática cSt a 100°C	ASTM D 445	12,5 / 16,29	mm² / s
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	135 / 145	-
Ponto de Fulgor V.A.C	ASTM D 92	210 mín.	°C
Ponto de Fluidez	ASTM D 97	Máx. -27	°C
Densidade a 20°C média	ASTM D 4052	0,8650	Kg / dm³
Cor	ASTM D 1500	Máx. 3	-
Corrosão ao Cobre	ASTM D 130	Max. 1 b	-
Água	ASTM D 95	Isento	% V

Para informações complementares, consulte nosso departamento técnico.

QUIMICO RESPONSÁVEL
Eduardo A. Moraes Britto
CRQ IV REGIÃO- 04445335